



銅合金ステンレス製の
内装



過酸化水素器内除染
MCO-19AIC(UVH)



2波長赤外線式
CO₂センサー



UV殺菌システム
MCO-19AIC(UVH)
MCO-19AIC(UV)



対応商品

CO₂インキュベータ

DHA方式 (ヒータジャケット+エアジャケットタイプ)

MCO-19AIC(UVH) 19AIC(UV)/19AIC

■メーカー希望小売価格(税・据付搬入費別)

MCO-19AIC(UVH)

1,300,000円

(除染・UV殺菌灯標準装備タイプ)

MCO-19AIC(UV)

1,150,000円

(UV殺菌灯標準装備タイプ)

MCO-19AIC

1,050,000円

MCO-38AIC(UVH)

2,550,000円

(除染・UV殺菌灯標準装備タイプ)

MCO-38AIC(UV)

2,300,000円

(UV殺菌灯標準装備タイプ)

MCO-38AIC

2,100,000円

(注) 架台へ載せる場合は、別売品(P13)のMCO-18RBを別途ご購入ください。

※MCO-38AIC(UVH)/38AIC(UV)/38AICはMCO-19AIC(UVH)/19AIC(UV)/19AICの2段積み統合品番です。



デュアルIRセンサで安定したCO₂制御

水と酸素に分解 過酸化水素で環境に配慮したECO除染



■CO₂濃度

0~20.0%

■温度

室温

+5℃~50℃

■内容量

170L

操作性/設置性の向上

- 場所に合わせて設置できるスタッカブル(2段積み)構造
- リバーシブルドア構造(開き方向を選択可)
- メンテナンス性のよいエアジャケット方式
- コントロールパネルは操作性のよいLCDパネル(大型デジタル表示/大型キーパッド)
- 培養容器の出し入れが容易な棚板形状
- 清掃しやすく効率よく培養できる継目や溝のないボールコーナ構造

良好な温度湿度復帰特性

- 独自のDHAジャケット構造十扉、底、チャンバ3系統独立ヒータ制御による培養環境の実現

CO₂ガス消費量 約35%削減

- H₂O₂除染構造による密閉度の向上で、CO₂ガス消費量が当社従来比※ 約35%削減

※扉開閉 4回/日 当社従来製品MCO-18AICとの比較

内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム

UVランプ殺菌システム[MCO-19AIC(UVH)、MCO-19AIC(UV)は標準
装備/MCO-19AICはオプション]

CO₂ガスオートチェンジャ内蔵可能(オプション)

標準ガス自動校正増設キット(オプション)

■寸法図

